



REPSOL

Inventemos el futuro

Repsol Efitec 95 Neotech

Definición

Repsol Efitec 95 Neotech es un carburante diseñado para satisfacer las necesidades de los motores de gasolina. Está formulado con componentes que reducen el número de averías del motor y optimizan el consumo y la potencia.

Las gasolinas Repsol Efitec son las únicas azules de mercado.

GASOLINA 95



COMPONENTES
MEJORADORES REPSOL =



Beneficios para el cliente

- ▶ Permite mantener más limpias las válvulas de admisión (Efecto "Keep Clean").
- ▶ Previene la generación de residuos en la cámara de combustión.
- ▶ Contiene un marcador exclusivo que permite un riguroso control de calidad.
- ▶ Protege a la gasolina de la contaminación con agua.
- ▶ Inhibe la herrumbre.





Especificaciones de diseño Repsol Efitec 95 Neotech

CARACTERÍSTICAS	LÍMITES		UNIDADES	ENSAYOS
	Mín.	Máx.		
Densidad a 15°C	720	775	Kg/m³	EN ISO 3675/12185 ASTM D1298/4052
Índice de octano research (RON)	95		-	EN ISO 5164 ASTM D2699
Índice de octano motor (MON)	85		-	EN ISO 5163 ASTM D2700
Presión de vapor (DVPE) • Invierno • Verano	45 50	60 80	kPa	EN ISO 13016-1
Destilación • Evaporado a 70°C • Verano • Invierno • Evaporado a 100°C • Evaporado a 150°C • Punto final • Residuo	20 22 46 75 - -	54 56 74 - 210 2	%v/v %v/v %v/v %v/v °C %v/v	EN ISO 3405 ASTM D86
VLI (10VP+7E70)	-	1160		
Análisis de hidrocarburos • Olefinas • Aromáticos • Benceno	- - -	18 35 1	%v/v %v/v %v/v	EN ISO 22854/ EN 15553 ASTM D1319 EN 12177/ EN ISO 22854/ EN 238/ ASTM D2267
Contenido de oxígeno	-	3,7	%m/m	EN 1601
Oxigenados • Metanol • Etanol • Alcohol isopropílico • Alcohol tert-butílico • Alcohol iso-butílico • Éteres que contengan 5 átomos o más de carbono por molécula • Otros compuestos oxigenados	- - - - - - -	3 10 12 15 15 22 15	%v/v %v/v %v/v %v/v %v/v %v/v %v/v	EN 1601/ 13132/ EN ISO 22854
Contenido de azufre	-	10	mg/kg	EN ISO 20846/20884
Contenido de plomo	-	0,005	g/l	EN 237 ASTM D3237
Corrosión lámina de cobre (3h. a 50°C)	-	Clase 1	Escala	EN ISO 2160 ASTM D130
Estabilidad a la oxidación	360	-	minutos	EN 7536 ASTM D525
Contenido de gomas actuales (lavadas)	-	5	mg/100 ml	EN ISO 6246 ASTM D381
Aspecto	Azul			
Detergencia	< 30		mg/válvula	CEC F05 A93
	< 6		mg/100 mL @ 450°C	TGA FLTM BZ154-01
Propiedades antiherrumbre	A		Clasificación NACE	ASTM D 665 A y B @ 37,8°C
Aditivos y agentes trazadores	Regulados por la Orden PRE/1724/2002, de 5 de julio, por la que se aprueban los trazadores y marcadores que deben incorporarse a determinados hidrocarburos para la aplicación de los tipos reducidos establecidos en la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, modificada por la Orden PRE/3493/2004, de 22 de octubre.			



Características de producto



SU EFECTO "KEEP CLEAN" MANTIENE MÁS LIMPIAS LAS VÁLVULAS DE ADMISIÓN

El uso de gasolinas que no estén adecuadamente protegidas puede provocar la aparición de residuos en las válvulas de admisión.


Efitec 95 Neotech evita la formación de depósitos en las válvulas de admisión.



PREVIENE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS EN LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN

Los componentes más pesados presentes en la gasolina pueden depositarse en las paredes del pistón y la cámara de combustión, llevando al motor a condiciones de funcionamiento anormal.

Efitec 95 Neotech asegura un nivel de depósitos en cámara de combustión inferior al límite establecido por los fabricantes de vehículos para las motorizaciones más exigentes (Worldwide Fuel Charter, Category 5).





•→• CONTIENE UN MARCADOR EXCLUSIVO QUE PERMITE UN RIGUROSO CONTROL DE CALIDAD

La cadena logística de los combustibles desde su fabricación hasta su uso final es compleja, por lo que es preciso mantener un riguroso control para asegurar la calidad del producto.

Efitec 95 Neotech identifica inequívocamente el producto de Repsol y permite detectar inmediatamente prácticas fraudulentas. Genera confianza en el usuario final.



PROTEGE A LA GASOLINA DE LA CONTAMINACIÓN CON AGUA

En la cadena logística la gasolina puede entrar en contacto con el agua, incorporando pequeñas cantidades que pueden tener un efecto pernicioso.

Efitec 95 Neotech facilita la rápida separación entre el agua y la gasolina, lo que permite el suministro de gasolina libre de agua así como el mantenimiento de agua al usuario final así como el mantenimiento óptimo de las instalaciones de almacenamiento del carburante.



INHIBE LA HERRUMBRE

Si la gasolina llegara a contener alguna traza podría provocar la formación de herrumbre en las superficies metálicas del circuito de alimentación e inyección de combustible.

Efitec 95 Neotech protege las superficies metálicas frente a la corrosión.

